



GEOMETRIA

	XS (Low / High)	S (Low / High)	M (Low / High)	L (Low / High)	XL (Low / High)
A Reach	387 / 390mm	417 / 420mm	437 / 440mm	457 / 460mm	487 / 490mm
B Stack	573 / 570mm	591 / 589mm	600 / 598mm	609 / 607mm	636 / 634mm
C Head Tube Angle	66.2 / 66.5°	66.2 / 66.5°	66.2 / 66.5°	66.2 / 66.5°	66.2 / 66.5°
D Seat Tube Length	370mm	380mm	405mm	430mm	460mm
E Front Center	679mm	717mm	741mm	765mm	807mm
F BB Height	330 / 334mm	330 / 334mm	330 / 334mm	330 / 334mm	330 / 334mm
G BB Drop	24 / 20mm	24 / 20mm	24 / 20mm	24 / 20mm	24 / 20mm
H Wheelbase	1106mm	1143 / 1142mm	1167 / 1166mm	1191 / 1190mm	1233 / 1232mm
I Chainstay Length	426 / 425mm	426 / 425mm	426 / 425mm	426 / 425mm	426 / 425mm
J Head Tube Length	100mm	120mm	130mm	140mm	170mm
K Top Tube Length	539 / 538mm	575 / 574mm	598 / 598mm	621 / 620mm	661 / 660mm
L Seat Tube Angle	74.9 / 75.2°	74.9 / 75.2°	74.9 / 75.2°	74.9 / 75.2°	74.9 / 75.2°
M Standover	684 / 690mm	704 / 710mm	707 / 713mm	708 / 713mm	707 / 712mm

CARATTERISTICHE

- VPP® 130 mm, forcella 130 mm
- Ruote da 27.5"
- Disponibile nelle versioni in carbonio CC, C e alluminio
- Ruote opzionali in carbonio Reserve da 27 mm e Reserve da 37 mm (con pneumatici da 2.6)
- Spazio per gomme fino a 2.8
- Angolo di sterzo da 66.2° a 66.5° e angolo tubo sella da 74.9° a 75.2°
- **Nata per:** il divertimento, bike park e all-mountain
- **A suo agio:** su ogni tipo di trail
- **Taglie:** XS, S, M, L, e XL