



GEOMETRIA	M (29 Lo / Hi)	L (29 Lo / Hi)	XL (29 Lo / Hi)	S (27.5 Lo / Hi)	M (27.5 Lo / Hi)	L (27.5 Lo / Hi)
A Reach	435 / 437mm	460 / 462mm	490 / 492mm	410 / 412mm	435 / 437mm	460 / 462mm
B Stack	632mm	635 / 637mm	640mm	602mm	610 / 612mm	615mm
C Head Tube Angle	63.3 / 63.7°	63.3 / 63.7°	63.3 / 63.7°	63.3 / 63.7°	63.3 / 63.7°	63.3 / 63.7°
D Seat Tube Length	445mm	445mm	465mm	435mm	445mm	455mm
E Front Center	806mm	833mm	865mm	769mm	798mm	825mm
F BB Height	351 / 356mm	351 / 356mm	351 / 356mm	351 / 356mm	351 / 356mm	351 / 356mm
G BB Drop	22 / 16mm	22 / 16mm	22 / 16mm	3 / -2mm	3 / -2mm	3 / -2mm
H Wheelbase	1262-1252mm	1288-1278mm	1325-1315mm	1210-1200mm	1244-1234mm	1275-1265mm
I Chainstay Length	455-445mm	455-445mm	460-450mm	440-430mm	445-435mm	450-440mm
J Head Tube Length	100mm	105mm	110mm	100mm	110mm	115mm
K Top Tube Length	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L Seat Tube Angle	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
M Standover	713-718mm	714-719mm	714-719mm	707-712mm	707-712mm	707-712mm

CARATTERISTICHE

- VPP® 215 mm di escursione
- Disponibile nella versione 29" e 27.5"
- Performance dell'ammortizzatore e geometrie ottimizzate per entrambe le misure di ruote
- Lunghezza del carro posteriore regolabile
- Protezioni del telaio sostituibili
- 27.5: S, M e L
- 29: M, L e XL
- Garanzia a vita su telaio e cuscinetti dei link
- **Nata per:** vincere la Coppa del Mondo di Downhill
- **A suo agio:** i percorsi da DH più difficili e i trails nei bike parks
- **Taglie:** S, M, L, XL